

## Descripción

- Masilla para enlucir, alisar y tapar grietas.
- Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado.
- Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. Antes de pintar o revestir el soporte.
- Sobre soportes interiores absorbentes de yeso, placas de cartón yeso, pinturas plásticas, cementos, hormigón...

## Características

- Proporciona un acabado de gran finura y calidad, apto para la mayoría de las pinturas.
- Buena adherencia.

## Utilización

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula. Una vez seco lijar y proceder al acabado. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

## Datos técnicos

### Producto

Aspecto: pasta  
Granulometría: fino, inferior a 200 micras  
Densidad: 1,75 g/cc

### Aplicación

Herramientas: llana lisa o espátula  
Espesor máximo: 2 mm  
Tiempo de trabajo: sin límite  
Tiempo de secado: 24 h/mm, variable en función del espesor  
Pintado: después de seco  
Consumo teórico; 1,75 kg/m<sup>2</sup> mm  
Limpieza de herramientas: con agua  
Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C

### Precauciones

No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.

### Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

Fecha de actualización: 28.09.2021

Los datos contenidos en la presente información son descriptivos del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**MIGUEL CÁCERES PINTURAS, S.L.U.**

Avda. de la Canela, 13 – 41560 Estepa (Sevilla) – T. 955 912 850