

Código de producto: Z30 0022

Descripción

Pintura al agua de alta cubrición, para uso en interiores, transpirable y sin olor. Especialmente recomendada para aislar manchas difíciles en paredes y techos, producidas por: nicotina, aceites y grasas de cocina, humos, hollín, mohos, humedad, óxido, etc. No amarillea.

Datos Técnicos

Composición	Vehículo: Acrílica catiónica. Disolvente: Agua.
Acabado	Mate
Uso	Interior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,45 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	8 – 10 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	30 – 60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	Producto listo al uso
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Teñido	Tinte al agua universal
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	40 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (30) Max. COV's 15 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L.U, no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Modo de Empleo

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de SOETAM BARNIZ FIJADOR ACRÍLICO. Posteriormente aplicar dos manos sin diluir de SOETAM CUBREMANCHAS.

Sobre superficies pintadas en buen estado: aplicar directamente dos capas sin diluir de SOETAM CUBREMANCHAS.

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 750 ml, 4 Litros y 12 Litros.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 23.04.2021

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0022 – SOETAM CUBREMANCHAS



PINTURAS EUROSOL, S.L.U.

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049