

# FIJADOR ACRÍLICO ANTISALITRE SOETAM

Interior – Exterior.



Código de producto: Z30 0005

## Descripción

FIJADOR ACRÍLICO ANTISALITRE SOETAM, es una resina de tamaño de partícula pequeño, con efecto hidrofugante. Tiene una alta capacidad de penetración lo que facilita el que no modifique el aspecto del paramento. Producto al uso. Está fabricado a partir de una emulsión 100% acrílica pura, extremadamente resistente al agua y a la intemperie. Protección y decoración de edificios de ladrillos cara vista piedra artificial o natural, etc. Asimismo, otra función básica es el sellado de todo tipo de fondos, y el reforzamiento de pinturas o temple.

## Datos Técnicos

<b>Composición</b>	<b>Vehículo:</b> Polímeros acrílicos puros en dispersión. <b>Disolvente:</b> Agua.
<b>Acabado</b>	Invisible
<b>Uso</b>	Interior - Exterior
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Transparente
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,02 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	10- 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)</b>	20 – 40 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 – 8 horas
<b>Diluyente</b>	Producto al uso
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Teñido</b>	No teñir
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	12 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	VOC: Cat. A/g BA 30(2010):1g/L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L.U., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

## Modo de Empleo

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de SOETAM FIJADOR ACRÍLICO ANTISALITRE, sin diluir.

Superficies pintadas, una primera capa ayudará a gastar menos pintura y a dar uniformidad en la aplicación del revestimiento. (color, cubrición, etc)

## Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Presentación

Envases de 4 Litros y 15 Litros.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 04-12-2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0005 - FIJADOR ACRÍLICO ANTISALITRE SOETAM



**PINTURAS EUROSOL, S. L. U.**

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049