

PISTA DEPORTIVA SOETAM

Interior – Exterior.



Código de producto: Z30 0008

Descripción

PISTAS DEPORTIVAS SOETAM, es una pintura con una dispersión estireno-acrítica y pigmentos altamente resistentes a la abrasión y a la intemperie. Especialmente diseñado para el pintado y señalización de pistas deportivas y, en general, para suelos que tengan que soportar tráfico peatonal.

Datos Técnicos

Composición	Vehículo: Polímeros estireno- acrílicos puros en dispersión. Disolvente: Agua.
Acabado	Mate
Uso	Interior - Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Rojo y verde
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,30 – 1,35 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	6 - 8 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	20 – 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Teñido	No teñir
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	50 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (40) Max. COV's 14 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L.U., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

Modo de Empleo

Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. En superficies poco porosas es necesario un rascado suave con cepillo de alambre. En caso de paramentos muy absorbentes o pulverulentos, se imprimirán convenientemente con SOETAM FIJADOR ACRÍLICO, diluida 1 parte de producto y 3 de agua.

Aplicar al menos una primera mano de PISTAS DEPORTIVAS, diluida con un 10- 15% de agua y una segunda mano y tercera diluida con un 5-10 % de agua, estas manos se darán de forma cruzada.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 4 Litros y 15 Litros.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 04-12-2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0008 - PISTA DEPORTIVA SOETAM



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049